



USB温度记录器 FRIGGA M2E PDF+CSV



产品规格

配置	参数
使用类型	多用途（可重复使用）带显示器和外部探头
T温度感应器	德州仪器 (TI) 品牌数字传感器
温度测量范围	-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)
温度精度范围	±0.5°C (-20°C ~ +40°C); ±1°C for other range
最小单位	0.1°C
内存容量	最大 14400 个读数
展示	<ul style="list-style-type: none"> •OK(√), 报警(x), •运行状态 •温度统计 (最大值、最小值、平均值) •剩余电池电量
开始延迟/记录间隔	30 分钟/10 分钟 (标配, 其他可通过工具配置)
保质期/电池	24 个月 / 3.0V CR2450 锂电池, 用户可更换
电池寿命	12个月
按钮	绿色按钮 (开始/状态), 红色按钮 (停止)
启动选项	手动启动/自动/温度启动
报警指示灯	正常 (蓝色) + 警报 (红色)
验证证书	设备内存中的软拷贝
符合标准	CE, RTCA/DO-160G, UN38.3, ROHS, WEEE, EN12830
报告	加密 PDF + CSV, 通过 USB2.0 获取报告
厚度/重量	112 x 47 x 14 毫米/100 克
储存温度范围	推荐 20 至 60 %RH, -10 至 55°C
环境评级	IP64