



## USB温度记录器 FRIGGA M2D PDF+CSV



### 产品规格

配置	参数
使用类型	多用途 (可重复使用) 带显示器
温度感应器	德州仪器 (TI) 品牌数字传感器
温度测量范围	-30°C ~ 70°C ( -22°F ~ 158°F)
温度精度范围	±0.5°C (-20°C ~ +40°C); ±1°C 其他范围
最小单位	0.1°C
内存容量	最大 14400 个读数
展示	<ul style="list-style-type: none"> <li>•OK(√), 报警(x),</li> <li>•运行状态</li> <li>•温度统计 (最大值、最小值、平均值)</li> <li>•剩余电池电量</li> </ul>
开始延迟/记录间隔	30 分钟/10 分钟 (标配, 其他可通过工具配置)
保质期/电池	24 个月 / 3.0V CR2450 锂电池, 用户可更换
电池寿命	12个月
按键	绿色按钮 (开始/状态), 红色按钮 (停止)
启动选项	手动启动/自动/温度启动
报警指示灯	正常 (蓝色) + 警报 (红色)
验证证书	设备内存中的软拷贝
符合标准	CE, RTCA/DO-160G, UN38.3, ROHS, WEEE, EN12830
报告	加密 PDF + CSV, 通过 USB2.0 获取报告
厚度/重量	112 x 47 x 14 毫米 / 50 克
储存温度范围	推荐 20 至 60 %RH, -10 至 55°C
环境评级	IP64